



Ambrogio Robotplæneklipper

Kanalskift Guide

Dette udføres af Autoriseret forhandler eller Autoriseret installatør!

Hvis Robotter i nabohaver laver signalforstyrrelser pga. samme kantsignal, eller hvis samme kunde opsætter flere robotter på samme område, så skal signal-kanalen ændres, så robotterne kører på forskellige kanaler.

- 1) Åbn boksen på ladestationen ved hjælp af de 4 skruer
- 2) Indstil kanal ved hjælp af kontakterne 1-3 OBS! Brug kun kontakt 1-3! (Alle kontakter står som standard i OFF)



Signal Kanal:	Kontakt 1	Kontakt 2	Kontakt 3
1 (Standard)	OFF	OFF	OFF
2	OFF	OFF	ON
3	OFF	ON	OFF
4	OFF	ON	ON
5	ON	OFF	OFF
6	ON	OFF	ON
7	ON	ON	OFF
8	ON	ON	ON

Eksempel: Hvis du skal indstille til Kanal 2 skal du ifølge skemaet blot tænde for kontakt 3

- 3) Du skal nu bare samle Sender-boksen igen, nu er kanalen på Ladestationen ændret.
- 4) Nu skal Robottens signal også ændres så lader og robot kører på samme kanal.
- 5) Brug en smartphone med **Ambrogio Service Appen**. (OBS. Hvis robotten har en touchskærm, kan alle de følgende trin ud udføres på touchskærmen i stedet før)
- 6) Tilføj robotten til "Garagen" i appen og vælg robotten.
- 7) (Billed 1) Når du er inde på den aktuelle robot, brug da værktøjsmenuen øverst til højre
- 8) Vælg Servicemenu!
- 9) (Billed 2) Gå lidt ned ad siden i Servicemenuen til du møder Signalkanal og tryk på den
- 10) (Billed 3) Vælg den Kanal der passer sammen med ladestationen.
- 11) (Billed 4) Tryk GEM

